
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieście
tom A+K-3

ADRES INWESTYCJI : Unieście działka 4/1 oraz działka 4/447

INWESTOR : Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego 44, Unieście, 76 - 032 Mielno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Gawrońska
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2013 r.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W UNIEŚCIU- BUDYNEK SOON-STACJA ODWADNIANIA OSADU (OBIEKT NR 24)-ROBOTY BUDOWLANE					
1		Wykopy			
1 ST-d.1	01.02	Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.lyżki 0.60 m3, kat.gruntu III	m ³		
		584.16	m ³	584.16	
				RAZEM	584.16
2 ST-d.1	01.02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladow- czymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV	m ³		
		584.16	m ³	584.16	
				RAZEM	584.16
3 ST-d.1	01.02	Koszt wysypiska	m ³		
		584.16	m ³	584.16	
				RAZEM	584.16
4 ST-d.1	01.02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek- towych z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II+koszt piasku	m ³		
		270.88	m ³	270.88	
				RAZEM	270.88
5 ST-d.1	01.02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka 0,5 m	m ³		
		146.09	m ³	146.09	
				RAZEM	146.09
2		Konstrukcja			
6 ST-d.2	02.02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 - pod ławy fundamentowe i stopę	m ³		
		6.93	m ³	6.93	
				RAZEM	6.93
7 ST-d.2	02.02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szer. do 0.6 m, wariant II (dot.kol.1) z betonu C20/25	m ³		
		8.89	m ³	8.89	
				RAZEM	8.89
8 ST-d.2	02.02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szer. do 0.8 m, wariant II (dot.kol.2) z betonu C20/25	m ³		
		11.9	m ³	11.90	
				RAZEM	11.90
9 ST-d.2	02.02	Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form schodkowe o obj.do 2.5 m3, wariant II (dot.kol.6) z betonu C20/25	m ³		
		0.54	m ³	0.54	
				RAZEM	0.54
10 ST-d.2	02.05	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach - zestaw 4 szt.śrub osadzo- nych w otworach o głęb.do 60 cm	zestaw		
		1	zestaw	1.00	
				RAZEM	1.00
11 ST-d.2	02.02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10- pod kanały	m ³		
		3.25	m ³	3.25	
				RAZEM	3.25
12 ST-d.2	02.02	Kanały wewnątrz budynku - dno kanału z betonu gr.10 cm z betonu C20/25 (15 cm)	m ²		
		25.35	m ²	25.35	
				RAZEM	25.35
13 ST-d.2	02.02	Kanały wewnątrz budynku - dno kanału z betonu - za każdy 1 cm różnicy w grubości	m ²		
		25.35	m ²	25.35	
				RAZEM	25.35
14 ST-d.2	02.02	Kanały wewnątrz budynku - ściany kanału z betonu gr.12 cm betonu C20/25	m ²		
		35.3	m ²	35.30	
				RAZEM	35.30
15 ST-d.2	02.01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zebrowane	t		
		0.54	t	0.54	
				RAZEM	0.54
16 v d.2		Beton spadkowy gr. 10 cm	m ³		
		1.36	m ³	1.36	
				RAZEM	1.36
17 ST-d.2	02.05	Kanały wewnątrz budynku - obramowanie z kątownika 50x50x3 i 50x45x5 ze stali OH18N9	m		
		90.29	m	90.29	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	90.29
18	ST-d.2 02.06	Przekrycia kanałów elektrycznych płytami z blachy żeberkowej	m ²		
		1.92	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
19	ST-d.2 02.06	Przekrycia kanałów technologicznych kratą pomostową z tworzywa sztucznego 40x40mm	m ²		
		17.65	m ²	17.65	
				RAZEM	17.65
20	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-ławy fundamentowe, stopa	m ²		
		66.34	m ²	66.34	
				RAZEM	66.34
21	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²		
		66.34	m ²	66.34	
				RAZEM	66.34
22	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-kanały	m ²		
		45.9	m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
23	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²		
		45.9	m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
24	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-ławy fundamentowe, stopa	m ²		
		52.98	m ²	52.98	
				RAZEM	52.98
25	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²		
		52.98	m ²	52.98	
				RAZEM	52.98
26	ST-d.2 02.02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 - pod fundament silosa i wirówki	m ³		
		1.23	m ³	1.23	
				RAZEM	1.23
27	ST-d.2 02.02	Fundamenty blokowe wirówki o objętości do 0.6 m3 z betonu C20/25	m ³		
		0.99	m ³	0.99	
				RAZEM	0.99
28	ST-d.2 02.02	Fundamenty blokowe pod silos wapna o objętości do 10 m3 z betonu C20/25	m ³		
		9	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
29	ST-d.2 02.02	Cokoły betonowe pod macerator i stacje polielektrolit	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
30	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-fundamenty	m ²		
		21.94	m ²	21.94	
				RAZEM	21.94
31	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²		
		21.94	m ²	21.94	
				RAZEM	21.94
32	ST-d.2 02.04	Ściany fundamentowe budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczków betonowych gr.ścian 25 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		64.16	m ²	64.16	
				RAZEM	64.16
33	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE 0,3 mm - izolacja powierzchni ścian fundamentowych betonowych z dwiema warstwami folii PE 0,3mm	m ²		
		24.06	m ²	24.06	
				RAZEM	24.06
34	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-ścian fundamentowych	m ²		
		128.32	m ²	128.32	
				RAZEM	128.32
35	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²		
		128.32	m ²	128.32	
				RAZEM	128.32

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	ST-d.2 04.01	Przyklejenie płyt styropianowych- styropian XPS gr. 10 cm do ścian	m ²		
		54.72	m ²	54.72	
				RAZEM	54.72
37	ST-d.2 02.04	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych wyższe niż 4,5 m z cegieł kratówek, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o gr.1 cegły	m ²		
		433.88	m ²	433.88	
				RAZEM	433.88
38	ST-d.2 02.04	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna	otwór		
		15	otwór	15.00	
				RAZEM	15.00
39	ST-d.2 02.04	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	otwór		
		5	otwór	5.00	
				RAZEM	5.00
40	ST-d.2 02.03	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
41	ST-d.2 02.02	Słupy 2-stronnie deskowane w ścianach gr.do 0.3 m z betonu C20/25	m ³		
		4.77	m ³	4.77	
				RAZEM	4.77
42	ST-d.2 02.02	Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 z betonu C20/25	m ³		
		1.93	m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
43	ST-d.2 02.02	Wierce żelbet-zwieńczenie ścian-.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekr.belki do 12, wariant II (dot.kol.3)	m ³		
		10.65	m ³	10.65	
				RAZEM	10.65
44	ST-d.2 02.01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie-fi 6 mm	t		
		0.39	t	0.39	
				RAZEM	0.39
45	ST-d.2 02.01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane-fi 12 mm	t		
		1.75	t	1.75	
				RAZEM	1.75
46	ST-d.2 02.01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane-fi 16 mm	t		
		0.09	t	0.09	
				RAZEM	0.09
47	ST-d.2 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa-pod murlatę	m ²		
		24.6	m ²	24.60	
				RAZEM	24.60
48	ST-d.2 02.06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2	m ³		
		1.03	m ³	1.03	
				RAZEM	1.03
49	ST-d.2 02.06	Obsadzenie w wieńcach kotew po mocowanie murlaty	szt		
		82	szt	82.00	
				RAZEM	82.00
50	ST-d.2 02.06	Dachy z wiązarów deskowych prefabrykowanych W-1,W-2, W-3	element		
		25	element	25.00	
				RAZEM	25.00
51	ST-d.2 02.06	Wymian	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
52	ST-d.2 04.01	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia wiatrowa	m ²		
		335.87	m ²	335.87	
				RAZEM	335.87
53	ST-d.2 02.06	Ołacenie łatami 40x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm - łaty	m ²		
		335.87	m ²	335.87	
				RAZEM	335.87

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	ST-d.2 02.06	Ołaczenie łatami 30x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm - kontrłaty	m ²		
		335.87	m ²	335.87	
				RAZEM	335.87
55	ST-d.2 02.06	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu ponad 100 m ²	m ²		
		335.87	m ²	335.87	
				RAZEM	335.87
56	ST-d.2 02.06	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych gąsior	m		
		21.5	m	21.50	
				RAZEM	21.50
57	ST-d.2 02.06	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych pasy nad-rynnowe - okapy	m		
		43	m	43.00	
				RAZEM	43.00
58	ST-d.2 02.06	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych osłony boczne - wiatrownice	m		
		31.24	m	31.24	
				RAZEM	31.24
59	ST-d.2 02.06	Montaż rynien dachowych łączonych na uszczelki fi 120 mm z PCV	m		
		43	m	43.00	
				RAZEM	43.00
60	ST-d.2 02.06	Montaż rur spustowych fi 100 z PCV	m		
		32.4	m	32.40	
				RAZEM	32.40
61	ST-d.2 02.06	Montaż lejów spustowych	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
62	ST-d.2 02.06	Obróbki wywiewników	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
63	ST-d.2 02.06	Wyłaz dachowy systemowy 800x800mm-1szt	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
64	ST-d.2 02.06	Montaż pomostu do obsługi silosa w konstrukcji drewnianej i barierka ochronna systemowa h-1,1m	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
65	ST-d.2 02.05	Konstrukcja stalowa ze stali S235JR zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z dokumentacją: poz.1.1; poz.1.2; poz.1.3+śruby M16x65,M16x90,M8x60-28 szt	t		
		2.49	t	2.49	
				RAZEM	2.49
66	ST-d.2 02.05	Konstrukcja stalowa ze stali S235JR zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z dokumentacją: poz.2.1; poz.2.2;+śruby M16x60 -8 szt	t		
		0.96	t	0.96	
				RAZEM	0.96
3		Roboty wykończeniowe			
67	ST-d.3 01.02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		77.38	m ³	77.38	
				RAZEM	77.38
68	ST-d.3 02.02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10	m ³		
		25.79	m ³	25.79	
				RAZEM	25.79
69	ST-d.3 04.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE gr. 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		238.35	m ²	238.35	
				RAZEM	238.35
70	ST-d.3 04.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm EPS100 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m ²		
		238.35	m ²	238.35	
				RAZEM	238.35
71	ST-d.3 02.02	Posadzka betonowa zatarta na gładko grub. 15 cm z betonu C20/25 zbrojona włóknem rozproszonym 15 kg/m ³	m ³		
		35.75	m ³	35.75	
				RAZEM	35.75

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	ST-d.3 02.02	Zatarcie posadzki betonowej na ostro	m ²		
		238.35	m ²	238.35	
				RAZEM	238.35
73	ST-d.3 04.01	Gruntowanie powierzchni poziomych	m ²		
		238.35	m ²	238.35	
				RAZEM	238.35
74	ST-d.3 03.02	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m ²		
		150.03	m ²	150.03	
				RAZEM	150.03
75	ST-d.3 03.02	Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wysokości 8 cm	m		
		162.03	m	162.03	
				RAZEM	162.03
76	ST-d.3 03.02	Posadzka przemysłowa z cokolikiem	m ²		
		88.32	m ²	88.32	
				RAZEM	88.32
77	ST-d.3 04.01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych posadzki gr. 20 mm wokół fundamentów	m		
		21.94	m	21.94	
				RAZEM	21.94
78	ST-d.3 04.01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem	m		
		21.94	m	21.94	
				RAZEM	21.94
79	ST-d.3 04.02	Progi w bramach	m		
		16.1	m	16.10	
				RAZEM	16.10
80	ST-d.3 03.04	Okna o powierzchni do 1.5 m2 -O2 -1,2x0,9m-7 szt	m ²		
		7.56	m ²	7.56	
				RAZEM	7.56
81	ST-d.3 03.04	Okna o powierzchni do 2.0 m2-O1- 1,2x1,5-8 szt	m ²		
		14.4	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
82	ST-d.3 03.04	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z PCV	m		
		19.5	m	19.50	
				RAZEM	19.50
83	ST-d.3 03.04	Bramy zewnętrzne dwuskrzydłowe B1 2,4x2,4-1 szt; B2 1,8x2,4-1 szt	m ²		
		10.08	m ²	10.08	
				RAZEM	10.08
84	ST-d.3 03.04	Bramy stalowe ocieplone rolowane z napędem elektrycznym B3 5,0x4,5-2 szt	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
85	ST-d.3 03.04	Drzwi stalowe pełne zewnętrzne ocieplone o powierzchni do 2 m2-D2 1,0x2,0-1 szt	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
86	ST-d.3 03.04	Drzwi stalowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2-D1 1,0x2,0-1 szt D1* 1,0x2,0-1 szt z kratką	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
87	ST-d.3 03.04	Wrota dwuskrzydłowe stalowe D3 1,6x2,0-1 szt	m ²		
		3.2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
88	ST-d.3 02.04	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m i gr.warstwy konstrukcyjnej 18 cm, z bloków SILIKAT N 18/500, wykonane na zaprawie tradycyjnej	m ²		
		48.79	m ²	48.79	
				RAZEM	48.79
89	ST-d.3 03.01	Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk katIII	m ²		
		587.97	m ²	587.97	
				RAZEM	587.97

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	ST-d.3 03.01	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer.20 cm	m ²		
		9.48	m ²	9.48	
				RAZEM	9.48
91	ST-d.3 03.02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm	m ²		
		224	m ²	224.00	
				RAZEM	224.00
92	ST-d.3 04.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układowych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		284.85	m ²	284.85	
				RAZEM	284.85
93	ST-d.3 04.01	Izolacje z folii paroizolacyjnej - analogia strop	m ²		
		284.85	m ²	284.85	
				RAZEM	284.85
94	ST-d.3 04.01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm - ruszt metalowe o odporności ogniowej EIR 60, płyty GK ogniodopuszczalne	m ²		
		255.6	m ²	255.60	
				RAZEM	255.60
95	ST-d.3 04.01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym dodatk za drugą warstwę płyt	m ²		
		255.6	m ²	255.60	
				RAZEM	255.60
96	ST-d.3 03.01	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m ²		
		255.6	m ²	255.60	
				RAZEM	255.60
97	ST-d.3 03.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)-sufit	m ²		
		255.6	m ²	255.60	
				RAZEM	255.60
98	ST-d.3 03.01	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m ²		
		373.45	m ²	373.45	
				RAZEM	373.45
99	ST-d.3 03.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - ściany	m ²		
		373.45	m ²	373.45	
				RAZEM	373.45
4		Elewacja i roboty zewnętrzne			
100	ST-d.4 03.02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm ścian, wykonanie ręczne-cokół	m ²		
		20.76	m ²	20.76	
				RAZEM	20.76
101	ST-d.4 03.03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją jednokrotne	m ²		
		413.94	m ²	413.94	
				RAZEM	413.94
102	ST-d.4 04.01	Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m ²		
		413.94	m ²	413.94	
				RAZEM	413.94
103	ST-d.4 04.01	Docieplenie ościeży o szerokości do 30 cm z cegły	m ²		
		10.45	m ²	10.45	
				RAZEM	10.45
104	ST-d.4 04.01	Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych z kątownikiem metalowym	m		
		137.3	m	137.30	
				RAZEM	137.30
105	ST-d.4 03.03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		424.39	m ²	424.39	
				RAZEM	424.39
106	ST-d.4 03.03	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 8 m	m ²		
		469.02	m ²	469.02	
				RAZEM	469.02

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107	ST-d.4 02.06	Osadzenie podokienników prefabrykowanych zewnętrznych z blachy powlekanej	m		
		19.5	m	19.50	
				RAZEM	19.50
108	ST-d.4 08.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m ²		
		26.35	m ²	26.35	
				RAZEM	26.35
109	ST-d.4 08.01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		26.35	m ²	26.35	
				RAZEM	26.35
110	ST-d.4 08.01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m ²		
		26.35	m ²	26.35	
				RAZEM	26.35
111	ST-d.4 08.11	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m ²		
		26.35	m ²	26.35	
				RAZEM	26.35
112	ST-d.4 08.15	Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		54.7	m	54.70	
				RAZEM	54.70
113	ST-d.4 02.02	Płyty fundamentowe - podesty wejściowe z betonu B-30	m ³		
		9.06	m ³	9.06	
				RAZEM	9.06
114	ST-d.4 00.01	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
115	ST-d.4 02.05	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami dł.ponad 4 m ze stali S235JR zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z dokumentacją-159,83 kg	m		
		6.28	m	6.28	
				RAZEM	6.28
116	ST-d.4 00.01	Boazerie - ruszt drewniany pod podbitkę drewnianą	m ²		
		39.36	m ²	39.36	
				RAZEM	39.36
117	ST-d.4 00.01	Boazerie z listew drewnianych	m ²		
		39.36	m ²	39.36	
				RAZEM	39.36
118	ST-d.4 00.01	Lakierowanie dwukrotne boazerii	m ²		
		39.36	m ²	39.36	
				RAZEM	39.36

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W UNIEŚCIU- BUDYNEK SOON-STACJA ODWADNIANIA OSADU (OBIEKT NR 24)-ROBOTY BUDOWLANE						
1		Wykopy				
1 d.1	KNR 2-01 206-4	Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III	m ³	584.16	0.0000	0.00
2 d.1	KNR 2-01 214-4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV	m ³	584.16	0.0000	0.00
3 d.1	Analiza własna	Koszt wysypiska	m ³	584.16	0.0000	0.00
4 d.1	KNNR 1 214-4	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II+koszt piasku	m ³	270.88	0.0000	0.00
5 d.1	KNR 2-02 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka 0,5 m	m ³	146.09	0.0000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Konstrukcja				
6 d.2	KNR 2-02 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 - pod ławy fundamentowe i stope	m ³	6.93	0.0000	0.00
7 d.2	KNR 2-02 252-5	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szer. do 0.6 m, wariant II (dot.kol.1) z betonu C20/25	m ³	8.89	0.0000	0.00
8 d.2	KNR 2-02 252-6	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szer. do 0.8 m, wariant II (dot.kol.2) z betonu C20/25	m ³	11.9	0.0000	0.00
9 d.2	KNR 2-02 253-13	Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form schodkowe o obj.do 2.5 m3, wariant II (dot.kol.6) z betonu C20/25	m ³	0.54	0.0000	0.00
10 d.2	KNR 7-28 104-2	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach - zestaw 4 szt.śrub osadzonych w otworach o głęb.do 60 cm	zestaw	1	0.0000	0.00
11 d.2	KNR 2-02 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10- pod kanały	m ³	3.25	0.0000	0.00
12 d.2	KNR 2-02 701-1	Kanały wewnątrz budynku - dno kanału z betonu gr.10 cm z betonu C20/25 (15 cm)	m ²	25.35	0.0000	0.00
13 d.2	KNR 2-02 701-2	Kanały wewnątrz budynku - dno kanału z betonu - za każdy 1 cm różnicy w grubości	m ²	25.35	0.0000	0.00
14 d.2	KNR 2-02 701-3	Kanały wewnątrz budynku - ściany kanału z betonu gr.12 cm betonu C20/25	m ²	35.3	0.0000	0.00
15 d.2	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0.54	0.0000	0.00
16 d.2	KNR 2-02 1101-2	Beton spadkowy gr. 10 cm	m ³	1.36	0.0000	0.00
17 d.2	KNR 2-02 701-10	Kanały wewnątrz budynku - obramowanie z kątownika 50x50x3 i 50x45x5 ze stali OH18N9	m	90.29	0.0000	0.00
18 d.2	KNR 2-02 702-9	Przekrycia kanałów elektrycznych płytami z blachy żeberkowej	m ²	1.92	0.0000	0.00
19 d.2	KNR 2-02 702-9	Przekrycia kanałów technologicznych kratą pomostową z tworzywa sztucznego 40x40mm	m ²	17.65	0.0000	0.00
20 d.2	KNR 2 601-5	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-ławy fundamentowe, stopa	m ²	66.34	0.0000	0.00
21 d.2	KNR 2 601-6	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²	66.34	0.0000	0.00
22 d.2	KNR 2 601-5	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-kanały	m ²	45.9	0.0000	0.00
23 d.2	KNR 2 601-6	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²	45.9	0.0000	0.00
24 d.2	KNR 2 601-1	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-ławy fundamentowe, stopa	m ²	52.98	0.0000	0.00
25 d.2	KNR 2 601-2	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²	52.98	0.0000	0.00
26 d.2	KNR 2-02 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 - pod fundament silosa i wirówki	m ³	1.23	0.0000	0.00
27 d.2	KNR 2-02 283-1	Fundamenty blokowe wirówki o objętości do 0.6 m3 z betonu C20/25	m ³	0.99	0.0000	0.00
28 d.2	KNR 2-02 283-5	Fundamenty blokowe pod silos wapna o objętości do 10 m3 z betonu C20/25	m ³	9	0.0000	0.00
29 d.2	KNR 2-02 283-1	Cokoły betonowe pod macerator i stacje polielektrolit	m ³	1	0.0000	0.00
30 d.2	KNR 2 601-5	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-fundamenty	m ²	21.94	0.0000	0.00
31 d.2	KNR 2 601-6	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²	21.94	0.0000	0.00
32 d.2	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 137-2	Ściany fundamentowe budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczków betonowych gr.ścian 25 cm na zaprawie cementowej	m ²	64.16	0.0000	0.00
33 d.2	KNR 2-02 604-2	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE 0,3 mm - izolacja powierzchni ścian fundamentowych betonowych z dwiema warstwami folii PE 0,3mm	m ²	24.06	0.0000	0.00
34 d.2	KNR 2 601-5	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe-ścian fundamentowych	m ²	128.32	0.0000	0.00
35 d.2	KNR 2 601-6	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m ²	128.32	0.0000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
36 d.2	KNR 0-23 IGM 2612-1	Przyklejenie płyt styropianowych- styropian XPS gr. 10 cm do ścian	m ²	54.72	0.0000	0.00
37 d.2	KNR 2-02 106-1	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych wyższe niż 4,5 m z cegieł kratówek, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o gr.1 cegły	m ²	433.88	0.0000	0.00
38 d.2	KNR 2-02 126-1	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna	otwór	15	0.0000	0.00
39 d.2	KNR 2-02 126-2	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	otwór	5	0.0000	0.00
40 d.2	KNR 2-02 126-5	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	48	0.0000	0.00
41 d.2	KNR 2-02 211-1	Słupy 2-stronnie deskowane w ścianach gr.do 0.3 m z betonu C20/25	m ³	4.77	0.0000	0.00
42 d.2	KNR 2-02 210-3	Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 z betonu C20/25	m ³	1.93	0.0000	0.00
43 d.2	KNR 2-02 262-9	Wieniec żelbet-zwieńczenie ścian-.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekr.belki do 12, wariant II (dot.kol.3)	m ³	10.65	0.0000	0.00
44 d.2	KNR 2-02 290-1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie-fi 6 mm	t	0.39	0.0000	0.00
45 d.2	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane-fi 12 mm	t	1.75	0.0000	0.00
46 d.2	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane-fi 16 mm	t	0.09	0.0000	0.00
47 d.2	KNR 2-02 604-3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa-pod murlatę	m ²	24.6	0.0000	0.00
48 d.2	KNR 2-02 406-2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2	m ³	1.03	0.0000	0.00
49 d.2	KNR 4-01 322-1	Obsadzenie w wieńcach kotew po mocowanie murlaty	szt	82	0.0000	0.00
50 d.2	KNR 2 405-5	Dachy z wiązarów deskowych prefabrykowanych W-1,W-2, W-3	element	25	0.0000	0.00
51 d.2	KNR 4-01 416-1	Wymian	m	6	0.0000	0.00
52 d.2	KNR 2 604-2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia wiatrowa	m ²	335.87	0.0000	0.00
53 d.2	KNR 2-02 410-4	Ołaczenie łatami 40x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm - łaty	m ²	335.87	0.0000	0.00
54 d.2	KNR 2-02 410-4	Ołaczenie łatami 30x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm - kontrłaty	m ²	335.87	0.0000	0.00
55 d.2	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 535-4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu ponad 100 m2	m ²	335.87	0.0000	0.00
56 d.2	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych gąsiorzy	m	21.5	0.0000	0.00
57 d.2	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych pasy nadrynnowe - okapy	m	43	0.0000	0.00
58 d.2	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-3	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych osłony boczne - wiatrownice	m	31.24	0.0000	0.00
59 d.2	KNR 2 506-1	Montaż rynien dachowych łączonych na uszczelki fi 120 mm z PCV	m	43	0.0000	0.00
60 d.2	KNR 2 506-3	Montaż rur spustowych fi 100 z PCV	m	32.4	0.0000	0.00
61 d.2	KNR 2 506-4	Montaż lejów spustowych	szt	6	0.0000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.2	KNR 2-02 507-6	Obróbki wywietrzaków	szt	6	0.0000	0.00
63 d.2	KNR 2-02 WA- CETOB 1016-7	Wyłaz dachowy systemowy 800x800mm-1szt	szt	1	0.0000	0.00
64 d.2	Analiza własna	Montaż pomostu do obsługi silosa w konstrukcji drewnianej i barierka ochronna systemowa h-1,1m	kpl	1	0.0000	0.00
65 d.2	KNR 2-05 208-4	Konstrukcja stalowa ze stali S235JR zabezpieczona anty-korozyjnie zgodnie z dokumentacją: poz1.1; poz.1.2; poz.1.3+śruby M16x65,M16x90,M8x60-28 szt	t	2.49	0.0000	0.00
66 d.2	KNR 2-05 208-4	Konstrukcja stalowa ze stali S235JR zabezpieczona anty-korozyjnie zgodnie z dokumentacją: poz2.1; poz.2.2;+śru-by M16x60 -8 szt	t	0.96	0.0000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty wykończeniowe				
67 d.3	KNR 2-02 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto- wym	m ³	77.38	0.0000	0.00
68 d.3	KNR 2-02 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10	m ³	25.79	0.0000	0.00
69 d.3	KNR 2-02 607-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE gr. 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	238.35	0.0000	0.00
70 d.3	KNR 2-02 609-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm EPS100 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m ²	238.35	0.0000	0.00
71 d.3	KNR 2-02 205-1	Posadzka betonowa zatarta na gładko grub. 15 cm z betonu C20/25 zbrojona włóknem rozproszonym 15 kg/m3	m ³	35.75	0.0000	0.00
72 d.3	KNR 2-02 1102-1	Zatarcie posadzki betonowej na ostro	m ²	238.35	0.0000	0.00
73 d.3	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-1	Gruntowanie powierzchni poziomych	m ²	238.35	0.0000	0.00
74 d.3	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2806-5	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym. płytek 30x30 cm	m ²	150.03	0.0000	0.00
75 d.3	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2809-3	Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wysokości 8 cm	m	162.03	0.0000	0.00
76 d.3	Analiza własna	Posadzka przemysłowa z cokolikiem	m ²	88.32	0.0000	0.00
77 d.3	KNR 2-02 617-4	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych posadzki gr. 20 mm wokół fundamentów	m	21.94	0.0000	0.00
78 d.3	KNR 2-02 617-6	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem	m	21.94	0.0000	0.00
79 d.3	KNR 2-02 1217-5	Progi w bramach	m	16.1	0.0000	0.00
80 d.3	KNNR 7 701-3	Okna o powierzchni do 1.5 m2 -O2 -1,2x0,9m-7 szt	m ²	7.56	0.0000	0.00
81 d.3	KNNR 7 701-4	Okna o powierzchni do 2.0 m2 -O1- 1,2x1,5-8 szt	m ²	14.4	0.0000	0.00
82 d.3	KNNR 2 302-7	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z PCV	m	19.5	0.0000	0.00
83 d.3	KNR 2-02 1205-4	Bramy zewnętrzne dwuskrzydłowe B1 2,4x2,4-1 szt; B2 1,8x2,4-1 szt	m ²	10.08	0.0000	0.00
84 d.3	KNR 2-02 WA-CETOB 1032-1	Bramy stalowe ocieplone rolowane z napędem elektrycznym B3 5,0x4,5-2 szt	m ²	45	0.0000	0.00
85 d.3	KNR 2-02 1203-1	Drzwi stalowe pełne zewnętrzne ocieplone o powierzchni do 2 m2-D2 1,0x2,0-1 szt	m ²	2	0.0000	0.00
86 d.3	KNR 2-02 1203-1	Drzwi stalowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2-D1 1,0x2,0-1 szt D1* 1,0x2,0-1 szt z kratką	m ²	4	0.0000	0.00
87 d.3	KNR 2-02 1205-4	Wrota dwuskrzydłowe stalowe D3 1,6x2,0-1 szt	m ²	3.2	0.0000	0.00
88 d.3	KNR 9-10 Uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 01 149-1	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. warstwy konstrukcyjnej 18 cm, z bloków SILIKAT N 18/500, wykonane na zaprawie tradycyjnej	m ²	48.79	0.0000	0.00
89 d.3	KNR 2-02 801-2	Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat III	m ²	587.97	0.0000	0.00
90 d.3	KNR 2-02 810-6	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow. ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer. 20 cm	m ²	9.48	0.0000	0.00
91 d.3	KNR 2-02 829-6	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym. płytek 20x20 cm	m ²	224	0.0000	0.00
92 d.3	KNR 2-02 613-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	284.85	0.0000	0.00
93 d.3	KNR 2-02 616-1	Izolacje z folii paroizolacyjnej - analogia strop	m ²	284.85	0.0000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
94 d.3 2	KNR 2-02 2011-	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm - ruszt metalowe o odporności ogniowej EIR 60 , płyty GK ogniod- porne	m ²	255.6	0.0000	0.00
95 d.3 4	KNR 2-02 2011-	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym dodatek za drugą warstwę płyt	m ²	255.6	0.0000	0.00
96 d.3 4	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m ²	255.6	0.0000	0.00
97 d.3 7	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tyn- ków z grunt. (powierzchnie wewn.)-sufit	m ²	255.6	0.0000	0.00
98 d.3 2	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m ²	373.45	0.0000	0.00
99 d.3 3	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipso- wych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - ściany	m ²	373.45	0.0000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty	Wartość złoty (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Elewacja i roboty zewnętrzne				
100 d.4	KNR 2-02 921-2	Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm ścian, wykonanie ręczne-cokół	m ²	20.76	0.0000	0.00
101 d.4	KNR 0-23 IGM 2611-2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją jednokrotne	m ²	413.94	0.0000	0.00
102 d.4	KNR 0-23 IGM 2614-2	Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m ²	413.94	0.0000	0.00
103 d.4	KNR 0-23 IGM 2614-8	Docieplenie ościeży o szerokości do 30 cm z cegły	m ²	10.45	0.0000	0.00
104 d.4	KNR 0-23 IGM 2614-10	Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych z kątownikiem metalowym	m	137.3	0.0000	0.00
105 d.4	KNR 2-02 WA- CETOB 1519-2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	424.39	0.0000	0.00
106 d.4	KNR 2-02 1611- 7	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 8 m	m ²	469.02	0.0000	0.00
107 d.4	KNR 2 302-7	Osadzenie podokienników prefabrykowanych zewnętrznych z blachy powlekanej	m	19.5	0.0000	0.00
108 d.4	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m ²	26.35	0.0000	0.00
109 d.4	KNR 2-31 105-3	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	26.35	0.0000	0.00
110 d.4	KNR 2-31 105-4	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m ²	26.35	0.0000	0.00
111 d.4	KNR 6 502-1	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m ²	26.35	0.0000	0.00
112 d.4	KNR 2-31 407-2	Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	54.7	0.0000	0.00
113 d.4	KNR 2-02 205-1	Płyty fundamentowe - podesty wejściowe z betonu B-30	m ³	9.06	0.0000	0.00
114 d.4	KNR 2-02 1219- 3	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt	1	0.0000	0.00
115 d.4	KNR 2-02 1213- 4	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami dł.ponad 4 m ze stali S235JR zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z dokumentacją-159,83 kg	m	6.28	0.0000	0.00
116 d.4	KNR 2 1108-1	Boazerie - ruszt drewniany pod podbitkę drewnianą	m ²	39.36	0.0000	0.00
117 d.4	KNR 2 1108-2	Boazerie z listew drewnianych	m ²	39.36	0.0000	0.00
118 d.4	KNR 2 1108-5	Lakierowanie dwukrotne boazerii	m ²	39.36	0.0000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 złoty

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Wykopy	0.00		0		0.00%
2	6 - 66	Konstrukcja	0.00		0		0.00%
3	67 - 99	Roboty wykończeniowe	0.00		0		0.00%
4	100 - 118	Elewacja i roboty zewnętrzne	0.00		0		0.00%
		RAZEM	0.00		0		0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 złoty